



Made in Italy



# LOGICSTOP LOGICSTOP PLUS

## SALVAMOTORE ELETTRONICO

Arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua e la protegge dalla marcia a secco.

Arresta la pompa e protegge il motore in caso di sovracorrente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	LOGICSTOP	LOGICSTOP PLUS
Tensione di linea monofase	230 Vac	230 Vac
Variazioni di tensione accettabili	+/- 10%	+/- 10%
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Corrente motore pompa	min 3 A - max 8 A	min 6 A - max 10 A
Temperatura di funzionamento	min 5° C - max 45 °C	min 5° C - max 45 °C
Temperatura ambiente	max 55 °C	max 55 °C
Certificazioni	TÜV SÜD	TÜV SÜD

## PANNELLO DI CONTROLLO

### SEGNALAZIONI DELLE FASI E DELLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

	<b>POWER ON</b>	Led verde	acceso	Apparecchio in tensione
	<b>PUMP ON</b>	Led giallo	acceso	Pompa in marcia
	<b>FAILURE</b>	Led rosso	intermittente acceso fisso	Mancanza d'acqua Sovracorrente
	<b>RESTART</b>	Pulsante		Acquisizione dati motore Reset dopo anomalia

## INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Per funzionare deve essere inserito sulla linea di alimentazione elettrica della pompa.

Per questo motivo il cavo di alimentazione della pompa deve essere inserito nell'apparecchio e questo a sua volta collegato alla presa di corrente.

In caso di mancanza d'acqua l'apparecchio ferma la pompa e la protegge dalla marcia a secco. L'anomalia viene segnalata dal Led rosso "Failure" acceso intermittente.

Se si verifica un assorbimento di corrente superiore ad 8 Ampere (oppure 10 Ampere per il modello Plus) l'apparecchio ferma il motore della pompa e lo protegge da sovracorrente. L'anomalia viene segnalata dal Led rosso Failure acceso fisso.

Per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchio e dell'impianto è sufficiente premere il tasto rosso Restart.

In caso di interruzione della corrente elettrica l'apparecchio si riarma automaticamente al ritorno della stessa.

## ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU AUTOCLAVE



## OPTIONALS

### LOGICSTOP IP65 / LOGICSTOP IP65 PLUS

- Versioni con grado di protezione IP65 di Logicstop e Logicstop Plus (vedi foto).

### LOGICSTOP "AUSTRALIA"

- Versione dotata di Spina/presa Australia.

### LOGICSTOP INTEGRATO

- Versione "integrata a bordo pompa" di Logicstop, inserita direttamente nel coperchio della morsettiere, realizzata a richiesta del cliente.

